

DISCOS SUPREME FOAM LE88

FEPA

Tela

Aplicaciones

- Microacabado de lacas, pinturas y superficies recubiertas previo a los acabados finales, además de superficies sólidas naturales y sintéticas como mármol y granito.
- Pulido de superficies pintadas.
- Acabados de alto brillo en las industrias automotriz, mobiliaria y de instrumentos musicales.

Características

- Se adaptan fácilmente a superficies curvas y contornos redondeados.
- Excelentes resultados en acabados finos de superficies y alta durabilidad.
- Patrones de pulido tersos y uniformes para obtener acabados de alta calidad.
- Sistema de Anclaje: **GRIPIT**



TIP TÉCNICO:

Este producto puede ser utilizado en húmedo y en seco, permitiendo el flujo libre del agua y el aire, produciendo resultados de alta calidad.

Información Técnica General

- Dorso
 - Tela tela laminada con esponja felxible
 - Óxido de Aluminio Premium Micronizado
 - FEPA P800, P1000, P1500, P2000, P3000
 - Abierto
- Mineral
- Grados
- Recubierta

Aplicaciones y recomendaciones de uso

Óptimo



Lacas y Pinturas



Uso Manual para Discos



Lijadora Orbital Neumática



Lijadora Orbital con Aspiración para Discos



Lijado en húmedo



Lijado en seco



Ganchillo Gripit

DISCO SUPREME FOAM

Producto LE88

GRADUACIÓN FEPA > P800, P1000, P1500, P2000 y P3000

Código	Grado	mm	Pulgadas	Gripit	Caja	Empaque
20425	P3000	152	6	•	60	10
20424	P2000	152	6	•	60	10
20423	P1500	152	6	•	60	10
20422	P1000	152	6	•	60	10
20421	P800	152	6	•	60	10
35204	P3000	152	6	•	60	10
35203	P2000	152	6	•	60	10
35202	P1500	152	6	•	60	10
35201	P1000	152	6	•	60	10
35200	P800	152	6	•	60	10

NOTA:

Utilice grados microfinos en superficies recubiertas antes de las operaciones de pulido final.